

6.2.2 油漆工程

(i) 油漆分類：-

- 其中兩大類，包括：建築主體牆面、家具或裝修。
- 牆面、樓板油漆類包括：水泥漆、乳膠漆。-
 1. 整體施工中，油漆技師要在牆壁或天花板水泥粗糙的表面外批盪，待乾後便可展開兩次快速噴漆過程。
 2. 『緊記』：室內裝修的水泥漆已被禁用，取而代之是乳膠漆或使用無含甲醛的油漆類。
 3. 牆面塗裝材料的正確作法(一般採用「一底二度」為基準)：-
 - 對矽酸鈣板釘合後的作法，第一是使用 A.B 混合式硬化膠著劑混和；第二是批土加少許白膠(樹脂)再混合石膏粉批平；第三是使用砂磨方式將表面處理平整平滑；第四是使用水性油漆全面噴塗，隔絕建材本色透滲；最後才是兩道乳膠漆或者兩道其它塗料。
 - 「一底二度」，即一底就是完成前期的所有基礎施工，二度就是兩次漆類噴塗；但只是表面噴塗 1-2 次並不足夠，要看設計要求而定。



(ii) 木器表面油漆類使用：-

- 家具、裝修木器成品的表面，除了貼覆的材質外，漆類一般施工，可分成硬質類，即是雙組份，例如：油霸、聚脂漆，及軟質類，即是單組份，例如：叻架、乳膠漆兩種。前者硬質類噴塗後，表面加工磨整處理因較硬不好施工，價格較會高；後者軟質類表面加工磨整處理施工較為容易，價格也稍低些。
- 塗裝施工：可分為底漆(二度底漆)、表面漆(亮光漆)等兩部分材料；底漆施工後，都須要砂磨處理 2-3 次以便增加黏合力，然後噴塗表面漆，才算完成。

(iii) 牆面油漆驗收：-

- 牆面乳膠漆質量和牆面平整的檢查：-

如周圍光線暗淡時，就要使用強度燈泡照明周邊。發現有問題時，須立即修補。